

スケール除去用洗剤

アクシャル スケール除去剤



スケール除去剤を
ご購入いただいた
お客様に・・・

クリーン&クリーンF1
薬用ハンドウォッシュ
700mLプレゼント!!

アクシャル
スケール除去剤 5kg

1本
3,280円 (税抜)

POINT

- 1 こすっても落ちない頑固なカルキ汚れに
- 2 洗浄機だけでなく、ゆで麺機にも使える
- 3 3～4ヶ月に1回の定期清掃として

洗浄効果 洗浄例：ドア型洗浄機に付着したスケールを除去



スケールがしっかり除去され
ステンレスの光沢が蘇ります。

○スケールは水や食品などからの硬度成分が不溶化し、洗浄機内部に頑固に付着したものです。放置すると衛生面の悪化は勿論のこと、ヒーター効果の低下や断線、洗浄ノズルの詰まりなど洗浄機に悪影響を及ぼす恐れがあります。


お問い合わせは・・・
エスケーユニフォーム株式会社
TEL : 03-5705-4114

洗淨機のスケール除去

対象物

商品の準備

作業の手順




適宜

洗淨機




保護メガネ コム手袋

洗淨機の湯量に対し
5~10%添加する
(10Lに対して約500~1000g)



アクリルスケール除去剤
(酸性タイプ)

【液体洗剤の場合】



- 1 洗剤ボトルからキャップ・ホースを取り外す
※取り外したキャップ・ホースは、清潔なバケツ等の容器に入れておく


【粉洗剤の場合】




- 1 洗剤供給機の電源スイッチを切る




- 2 ストレーナーとオーバーフロー栓を外し、流水で汚れを洗い流す



- 3 ストレーナーとオーバーフロー栓を所定の位置に戻し、給湯する




- 4 洗淨槽内にスケール除去剤を投入する
(10Lに対して約500g)
※汚れによって適宜増やす




- 5 ボアを閉め20~30分運転する
※ スケール除去中は洗淨運転のみとし、すぐ工程には進めないこと



- 6 汚れがひどい場合は、スクレイパー又はブラシで擦り落とす



- 7 排水オーバーフロー栓を抜いて排水する



- 8 洗淨槽と上部のノズル部分周辺を流水で十分洗い流す。又は水運転を1~2回行う

【液体洗剤の場合】




- 9 外しておいたキャップ・ホースをつける

【粉洗剤の場合】



- 9 次回使用时、洗剤供給機の電源スイッチをONにする。



- 10 通風をよくし、乾燥させる

【注意】

アクリルスケール除去剤(酸性系)は塩素系漂白剤のものと混ぜると、有害な塩素ガスが発生し危険です。液が目に入ったら直ぐに流水で15分間程目を洗浄し、医師の診断を受けてください。